

# ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΟΠΩΝ ΕΜΦΑΝΕΣ



ΤΕΜΑΧΙΑ /  
ΠΑΛΕΤΑ:  
**512**

**EPD**<sup>®</sup>  
THE INTERNATIONAL EPD<sup>®</sup> SYSTEM

**EPD**<sup>®</sup>  
CLIMATE DECLARATION



Κεραμικό τούβλο, Κατηγορίας II, καθέτων οπών,  
για χρήση σε προστατευμένη τοιχοποιία, πιστοποιημένο  
κατά EN 771-1:2011+A1:2015.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) (mm)	250x120x60
Βάρος (kg/τεμάχιο)	1,75
Πάχος Τοίχου (mm)	120
Τεμάχια/m <sup>2</sup>	55
Εκτιμώμενο βάρος τοιχοποιίας (kg/m <sup>2</sup> ) χωρίς κονίαμα	96,25
Μικτή Ξηρά Πυκνότητα (kg/m <sup>3</sup> )	945
Καθαρή Ξηρά Πυκνότητα (kg/m <sup>3</sup> )	1.900
Αντοχή σε Θλίψη (μέση) στην πλευρά έδρασης (N/mm <sup>2</sup> )	≥ 7,0
Συντελεστής Διαπερατότητας Υδατμών μ	5 / 10
Ανθεκτικότητα στον παγετό	F0
Αντίδραση στη Φωτιά	A1