

**ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ**

Νέα Σάντα 61100 - Κιλκίς

Τηλ: 23410 75570

Fax: 23410 75574

Email: info@kebe-sa.gr

web: www.kebe-sa.gr

**12****EN 771-1:2011+A1:2015****Λ No 180****Κεραμικό Τούβλο, Κατηγορίας II, οριζοντίων οπών για χρήση σε προστατευμένη τοιχοποιία**

Αριθμός Δήλωσης Επιδόσεων	ΛN180-25		
Μήκος	330	330	mm
Πλάτος	180	140	mm
Υψος	140	180	mm
Ανοχή διαστάσεων	T1		
Κατηγορία διακύμανσης	R1		
Επιτεδότητα των πλευρών έδρασης	NPD		
Παραλληλισμός επιφανειών πλευρών έδρασης	NPD		
Διαμόρφωση	Όπως στο συνημμένο σχέδιο		
Μικτή ξηρά πυκνότητα	600		kg/m ³
Καθαρή ξηρά πυκνότητα	1550		kg/m ³
Ανοχή πυκνότητας	D1:10		%
Αντοχή σε θλίψη (μέση) στη πλευρά έδρασης	≥3,0		N/mm ²
Κατηγορία	II		
Αντοχή κονιάματος σε διάτμηση (Τιμή απο πίνακα EN 998-2 Προσάρτημα C)	0,15		N/mm ²
Θερμική αγωγιμότητα λ _{10,dry,unit} (P3)	NPD		W/mK
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών μ	5/10		
Ανθεκτικότητα στον παγετό	F0		
Υδατοαπορρόφηση	NPD		
Περιεκτικότητα σε ενεργά διαλυτά άλατα- κατηγορία	S0		
Αντίδραση στη φωτιά- Ευρωκατηγορία	A1		
Επικίνδυνες ουσίες	NPD		

Η κοπή με ηλεκτρικά εργαλεία μπορεί να δημιουργήσει σκόνη. Όσοι εκτελούν εργασίες αυτού του είδους συνιστάται να φορούν κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).



Δήλωση Επιδόσεων

Αριθμός: ΑΝ180-25

Κωδικός προϊόντος: Α No 180

Προβλεπόμενη χρήση: Κατασκευή προστατευμένης τοιχοποιίας

Κατασκευαστής: ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ

Νέα Σάντα, 61100 - Κιλκίς

Τηλ: 23410 75570

Fax: 23410 75574

Email: info@kebe-sa.gr

web: www.kebe-sa.gr



Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης): Σύστημα 4

Εναρμονισμένο πρότυπο: EN 771-1:2011+A1:2015

Δηλωθείσες επιδόσεις:

Χαρακτηριστικά	Επίδοση			Πρότυπο
Μήκος	330	330	mm	EN 772-16
Πλάτος	180	140	mm	EN 772-16
Υψος	140	180	mm	EN 772-16
Ανοχή διαστάσεων	T1			EN 771-1
Κατηγορία διακύμανσης	R1			EN 771-1
Επιτεδότητα των πλευρών έδρασης	NPD			EN 771-1
Παραλληλισμός επιφανειών πλευρών έδρασης	NPD			EN 771-1
Μικτή ξηρά πυκνότητα	600	kg/m ³		EN 772-13
Καθαρή ξηρά πυκνότητα	1550	kg/m ³		EN 772-13
Ανοχή πυκνότητας	D1:10	%		EN 771-1
Αντοχή σε θλίψη (μέση) στη πλευρά έδρασης	≥3	N/mm ²		EN 772-1
Κατηγορία	II			EN 771-1
Αντοχή κονιάματος σε διάτμηση (Τιμή απο πίνακα EN 998-2 Προσάρτημα C)	0,15	N/mm ²		EN 998-2
Θερμική αγωγιμότητα λ _{10,dry,unit} (P3)	NPD			EN 1745
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών μ	5/10			EN 1745
Ανθεκτικότητα στον παγετό	F0			EN 771-1
Υδατοαπορρόφηση	NPD			EN 771-1
Περιεκτικότητα σε ενεργά διαλυτά άλατα- κατηγορία	S0			EN 771-1
Αντίδραση στη φωτιά- Ευρωκατηγορία	A1			EN 771-1
Επικίνδυνες ουσίες	NPD			EN 771-1

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Τραγαζίκη Ηλία - Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας

Νέα Σάντα 17/02/2025

ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ ΚΙΛΚΙΣ Τ.Κ. 61100
ΑΜΑΕ 60659/55/Β/06/14
Α.Φ.Μ. 998755534 - ΑΟΥ ΚΙΛΚΙΣ