

**ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ**

Νέα Σάντα 61100 - Κιλκίς

Τηλ: 23410 75570

Fax: 23410 75574

Email: info@kebe-sa.gr

web: www.kebe-sa.gr

ΙΔΡ. 1935

ΚΟΘΑΛΗ

**ΚΕΒΕ**

ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

13**EN 771-1:2011+A1:2015**

Κεραμικό Τούβλο, Κατηγορίας II, κατακορύφων οπών με σύστημα γλώσσας και αύλακα και πλήρωση των οπών με διογκωμένη πολυστερίνη για χρήση σε προστατευμένη τοιχοποιία

**ΟΡΘΟΜΠΛΟΚ PLUS K300**

Αριθμός Δήλωσης Επιδόσεων

PK300-22

Μήκος

250

mm

Πλάτος

300

mm

Υψος

240

mm

Ανοχή διαστάσεων

T1

Κατηγορία διακύμανσης

R1

Επιπεδότητα των πλευρών έδρασης

≤1

mm

Παραλληλισμός επιφανειών πλευρών έδρασης

≤1

mm

Διαμόρφωση

Όπως στο συνημμένο σχέδιο

Μικτή ξηρά πυκνότητα

800

kg/m³

Καθαρή ξηρά πυκνότητα

1832

kg/m³

Ανοχή πυκνότητας

D1:10

%

Αντοχή σε θλίψη (μέση τιμή) στη πλευρά έδρασης

≥7,0

N/mm²

Κατηγορία

II

Αντοχή κονιάματος σε διάτμηση

0,30

N/mm²

(Τιμή απο πίνακα EN 998-2 Προσάρτημα C)

Θερμική αγωγιμότητα λ_{10,dry,unit} (P3)

0,1227

W/mK

Θερμική αγωγιμότητα λ_{equ,design,masonry}

0,1348

W/mK

(με 3mm συνδετικό κονίαμα)

Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών μ

5/10

Ανθεκτικότητα στον παγετό

F0

Υδατοαπορρόφηση

NPD

Περιεκτικότητα σε ενεργά διαλυτά άλατα- κατηγορία

S0

Αντίδραση στη φωτιά: Ευρωκατηγορία

E

Επικίνδυνες ουσίες

NPD

Η κοπή με ηλεκτρικά εργαλεία μπορεί να δημιουργήσει σκόνη. Όσοι εκτελούν εργασίες αυτού του είδους συνιστάται να φορούν κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).



Δήλωση Επιδόσεων

Αριθμός: PK300-22

Κωδικός προϊόντος: ΟΡΘΟBLOCK PLUS K 300

Προβλεπόμενη χρήση: Κατασκευή προστατευμένης τοιχοποιίας

Κατασκευαστής: ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ

Νεα Σάντα, 61100 - Κιλκίς

Τηλ: 23410 75570

Fax: 23410 75574

Email: info@kebe-sa.gr

web: www.kebe-sa.gr



Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης): Σύστημα 4

Εναρμονισμένο πρότυπο: EN 771-1:2011+A1:2015

Δηλωθείσες επιδόσεις:

Χαρακτηριστικά	Επίδοση		Πρότυπο
Μήκος	250	mm	EN 772-16
Πλάτος	300	mm	EN 772-16
Ύψος	240	mm	EN 772-16
Ανοχή διαστάσεων	T1		EN 771-1
Κατηγορία διακύμανσης	R1		EN 771-1
Επιπεδότητα των πλευρών έδρασης	≤1		EN 772-20
Παραλληλισμός επιφανειών πλευρών έδρασης	≤1		EN 772-16
Μικτή ξηρά πυκνότητα	800	kg/m ³	EN 772-13
Καθαρή ξηρά πυκνότητα	1832	kg/m ³	EN 772-13
Ανοχή πυκνότητας	D1:10	%	EN 771-1
Αντοχή σε θλίψη (μέση) στη πλευρά έδρασης	≥7,0	N/mm ²	EN 772-1
Κατηγορία	II		EN 771-1
Αντοχή κονιάματος σε διάτμηση (Τιμή απο πίνακα EN 998-2 Προσάρτημα C)	0,30	N/mm ²	EN 998-2
Θερμική αγωγιμότητα λ _{10,dry,unit} (P3)	0,1227	W/mK	EN 1745
Θερμική αγωγιμότητα λ _{equ,design,masonry} (με 3mm συνδετικό κονίαμα)	0,1348	W/mK	EN 1745
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών μ	5/10		EN 1745
Ανθεκτικότητα στον παγετό	F0		EN 771-1
Υδατοαπορρόφηση	NPD		EN 771-1
Περιεκτικότητα σε ενεργά διαλυτά άλατα- κατηγορία	S0		EN 771-1
Αντίδραση στη φωτιά: Ευρωκατηγορία	E		EN 771-1
Επικίνδυνες ουσίες	NPD		EN 771-1

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Γεώργιο Κουτσούπα - Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας

Νέα Σάντα 04/11/2022

