

**ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ**

Νέα Σάντα 61100 - Κιλκίς

Τηλ: 23410 75570

Fax: 23410 75574

Email: info@kebe-sa.gr

web: www.kebe-sa.gr

ΙΔΡ. 1935

ΚΟΘΑΛΗ

**ΚΕΒΕ**

ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

**13****EN 1304:2005****Ideal Γαλλικό Κεραμίδι****Κεραμίδια και Εξαρτήματα από Άργιλο  
για Επικαλύψεις Στεγών και Επενδύσεις Τοίχων**

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Αριθμός Δήλωσης Επιδόσεων                           | Ide-19                               |
| Αντοχή σε Κάμψη<br>(δεν εφαρμόζεται στα εξαρτήματα) | Συμμορφώνεται                        |
| Επίδοση σε Εξωτερική Φωτιά                          | Θεωρείται Ικανοποιητική              |
| Αντίδραση στην Φωτιά                                | A1                                   |
| Υδατοστεγανότητα                                    | Περνά Κατηγορία 1 Μέθοδος Δοκιμής 2  |
| Διαστάσεις και Μεταβολή Διαστάσεων                  | Συμμορφώνεται                        |
| Αντοχή στον Παγετό                                  | Περνά Μέθοδος Δοκιμής E (150 κύκλοι) |

Η κοπή με ηλεκτρικά εργαλεία μπορεί να δημιουργήσει σκόνη. Όσοι εκτελούν εργασίες αυτού του είδους συνιστάται να φορούν κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).



# Δήλωση Επιδόσεων

Κεραμίδια από άργιλο και εξαρτήματα

Αριθμός: Ide-19

Κωδικός προϊόντος: Ideal Γαλλικό Κεραμίδι

Προβλεπόμενη χρήση: Επικαλύψεις στεγών και επενδύσεις τοίχων



Κατασκευαστής: ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ

Νέα Σάντα, 61100 - Κιλκίς

Τηλ: 23410 75570

Fax: 23410 75574

Email: info@kebe-sa.gr

web: www.kebe-sa.gr



Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης): Σύστημα 4

Εναρμονισμένο πρότυπο: EN1304:2005

Δηλωθείσες επιδόσεις:

| Χαρακτηριστικά                                      | Επίδοση                                    | Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή |
|---|--|-----------------------------------|
| Αντοχή σε κάμψη<br>(δεν εφαρμόζεται στα εξαρτήματα) | Συμμορφώνεται                              | EN 538                            |
| Επίδοση σε εξωτερική φωτιά                          | Θεωρείται ικανοποιητική                    | EN 13501-5                        |
| Αντίδραση στη φωτιά                                 | A1   | EN 13501-1                        |
| Υδατοστεγανότητα                                    | Περνά<br>Κατηγορία 1<br>Μέθοδος Δοκιμής 2  | EN 539-1                          |
| Διαστάσεις και μεταβολή διαστάσεων                  | Συμμορφώνεται                              | EN 1024                           |
| Αντοχή στο παγετό                                   | Περνά<br>Μέθοδος Δοκιμής E<br>(150 κύκλοι) | EN 539-2                          |

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Γεώργιο Κουτσούπα - Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας

Νέα Σάντα 09/10/2019

