

CE

0654

ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Νέα Σάντα 61100, Κιλκίς, Ελλάδα

Τηλ: 23410 75570

Fax: 23410 75577

Email: info@kebe-sa.gr

Web: www.kebe-sa.gr

ΙΔΡ. 1935

ΚΟΘΑΛΗ



KEBE

ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

13

0654-CPR-0163

EN 1806

Στοιχεία καπνοδόχου από άργιλο/κεραμική ύλη, τα οποία αποτελούν μια ολοκληρωμένη καπνοδόχο

T400-N1-D-3-O

Αριθμός Δήλωσης Επιδόσεων	K-19
Αντίσταση στη φωτιά εξωτερική/εξωτερική	NPD
Αντοχή σε θλίψη	Επιτυχία
Αντοχή σε πίεση	N1
Αντίσταση ροής	0,0015 m
Θερμική αντίσταση	0,095 (m ² K)/W
Αντοχή σε θερμικό πλήγμα	T400
Ανθεκτικότητα: Ψύξη/απόψυξη	Επιτυχία

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

EN 1806-T400-N1-O-D-3

Αριθμός Προτύπου


Κατηγορία Θερμοκρασίας : 400 °C (δοκιμή σε 500 °C)

Κατηγορία πίεσης : 40 Pa

Κατηγορία αντοχής σε φλόγα-αιθάλη

Κατηγορία αντίστασης σε συμπυκνώματα

Κατηγορία αντοχής στη διάβρωση



Η κοπή με ηλεκτρικά εργαλεία μπορεί να δημιουργήσει σκόνη. Όσοι εκτελούν εργασίες αυτού του είδους συνιστάται να φορούν κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).



Δήλωση Επιδόσεων

Αριθμός: Κ-19

Κωδικός προϊόντος: Στοιχεία καπνοδόχου από άργιλο/κεραμική ύλη με αγωγό κυκλικής διατομής και τοιχώματα που φέρουν κατακόρυφες διατρήσεις, με ή χωρίς πλευρική οπή εισόδου.

- ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ Φ180 Εξωτερικών Διαστάσεων 250X250X330 mm
- ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ Φ230 Εξωτερικών Διαστάσεων 320X320X330 mm
- ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ Φ250 Εξωτερικών Διαστάσεων 320X320X250 mm
- ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ Φ250 Εξωτερικών Διαστάσεων 320X320X330 mm

Προβλεπόμενη χρήση: Κατασκευή πλήρους καπνοδόχου κατάλληλης να μεταφέρει προϊόντα καύσης από τζάκια ή συσκευές θέρμανσης στην ατμόσφαιρα.

Κατασκευαστής: ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ

Νέα Σάντα, 61100 - Κιλκίς

Τηλ: 23410 75570

Fax: 23410 75574

Email: info@kebe-sa.gr

web: www.kebe-sa.gr



Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης): Σύστημα 2+

Εναρμονισμένο πρότυπο: EN 1806:2006

Κοινοποιημένος οργανισμός: 0654 TUV HELLAS (TUV NORD) S.A.

Πραγματοποίησε επιθεώρηση ως προς τον Έλεγχο Παραγωγής στο Εργοστάσιο (ΕΠΕ) και εξέδωσε το πιστοποιητικό με αριθμό 0654-CPR-0163.

Δηλωθείσες επιδόσεις:

Χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Ανοχές διαστάσεων και σχήματος	Συμμορφώνεται	EN 1806:2006
Αντίσταση στη φωτιά εσωτερική προς εξωτερική	O (50)	
Αντίσταση στη φωτιά εξωτερική προς εξωτερική	NPD	
Αεριοστεγανότητα/Διαρροή	N1	
Αντίσταση ροής	0,0015 m	
Θερμική αντίσταση	0,095 (m ² K)/W	
Αντοχή σε θερμικό πλήγμα	T400	
Αντίσταση σε συμπτκνώματα	D	
Αντοχή σε διάβρωση	3	
Αντοχή σε θλίψη	Συμμορφώνεται	
Αντοχή σε ψύξη/απόψυξη	Συμμορφώνεται	

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Γεώργιο Κουτσούπα - Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας

Νέα Σάντα 07/11/2019

