

**ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ**

Νέα Σάντα 61100 - Κιλκίς

Τηλ: 23410 75570

Fax: 23410 75574

Email: info@kebe-sa.gr

web: www.kebe-sa.gr

ΙΔΡ. 1935

ΚΟΘΑΛΗ

**ΚΕΒΕ**

ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

**16****EN 771-1:2011+A1:2015****No 60****Κεραμικό Τούβλο, Κατηγορίας II, οριζοντίων οπών για χρήση σε προστατευμένη τοιχοποιία**

|  |                           |                   |
|--|---------------------------|-------------------|
| Αριθμός Δήλωσης Επιδόσεων  | N60-19A                   |                   |
| Μήκος  | 250                       | mm                |
| Πλάτος   | 60                        | mm                |
| Υψος   | 120                       | mm                |
| Ανοχή διαστάσεων   | T1                        |                   |
| Κατηγορία διακύμανσης  | R1                        |                   |
| Επιτεδότητα των πλευρών έδρασης  | NPD                       |                   |
| Παραλληλισμός επιφανειών πλευρών έδρασης                                 | NPD                       |                   |
| Διαμόρφωση   | Όπως στο συνημμένο σχέδιο |                   |
| Μικτή ξηρά πυκνότητα   | 880                       | kg/m <sup>3</sup> |
| Καθαρή ξηρά πυκνότητα  | 1832                      | kg/m <sup>3</sup> |
| Ανοχή πυκνότητας   | D1:10                     | %                 |
| Αντοχή σε θλίψη (μέση) στη πλευρά έδρασης                                | ≥3,0                      | N/mm <sup>2</sup> |
| Κατηγορία  | II                        |                   |
| Αντοχή κονιάματος σε διάτμηση<br>(Τιμή απο πίνακα EN 998-2 Προσάρτημα C) | 0,15                      | N/mm <sup>2</sup> |
| Θερμική αγωγιμότητα $\lambda_{10,dry,unit}$ (P3)                         | NPD                       |                   |
| Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών μ                                    | 5/10                      |                   |
| Ανθεκτικότητα στον παγετό  | F0                        |                   |
| Υδατοαπορρόφηση  | NPD                       |                   |
| Περιεκτικότητα σε ενεργά διαλυτά άλατα- κατηγορία                        | S0                        |                   |
| Αντίδραση στη φωτιά- Ευρωκατηγορία                                       | A1                        |                   |
| Επικίνδυνες ουσίες   | NPD                       |                   |

Η κοπή με ηλεκτρικά εργαλεία μπορεί να δημιουργήσει σκόνη.  
Όσοι εκτελούν εργασίες αυτού του είδους συνιστάται να φορούν κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).



# Δήλωση Επιδόσεων

Αριθμός: N60-19A

Κωδικός προϊόντος: No 60

Προβλεπόμενη χρήση: Κατασκευή προστατευμένης τοιχοποιίας

Κατασκευαστής: ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ

Νέα Σάντα, 61100 - Κιλκίς

Τηλ: 23410 75570

Fax: 23410 75574

Email: info@kebe-sa.gr

web: www.kebe-sa.gr



Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης): Σύστημα 4

Εναρμονισμένο πρότυπο: EN 771-1:2011+A1:2015

Δηλωθείσες επιδόσεις:

| Χαρακτηριστικά   | Επίδοση |                   | Πρότυπο   |
|--|---------|-------------------|-----------|
| Μήκος  | 250     | mm                | EN 772-16 |
| Πλάτος   | 60      | mm                | EN 772-16 |
| Υψος   | 120     | mm                | EN 772-16 |
| Ανοχή διαστάσεων   | T1      |                   | EN 771-1  |
| Κατηγορία διακύμανσης  | R1      |                   | EN 771-1  |
| Επιτεδότητα των πλευρών έδρασης  | NPD     |                   | EN 771-1  |
| Παραλληλισμός επιφανειών πλευρών έδρασης                                 | NPD     |                   | EN 771-1  |
| Μικτή ξηρά πυκνότητα   | 880     | kg/m <sup>3</sup> | EN 772-13 |
| Καθαρή ξηρά πυκνότητα  | 1832    | kg/m <sup>3</sup> | EN 772-13 |
| Ανοχή πυκνότητας   | D1:10   | %                 | EN 771-1  |
| Αντοχή σε θλίψη (μέση) στη πλευρά έδρασης                                | ≥3      | N/mm <sup>2</sup> | EN 772-1  |
| Κατηγορία  | II      |                   | EN 771-1  |
| Αντοχή κονιάματος σε διάτμηση<br>(Τιμή απο πίνακα EN 998-2 Προσάρτημα C) | 0,15    | N/mm <sup>2</sup> | EN 998-2  |
| Θερμική αγωγιμότητα λ <sub>10,dry,unit</sub> (P3)                        | NPD     |                   | EN 1745   |
| Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών μ                                    | 5/10    |                   | EN 1745   |
| Ανθεκτικότητα στον παγετό  | F0      |                   | EN 771-1  |
| Υδατοαπορρόφηση  | NPD     |                   | EN 771-1  |
| Περιεκτικότητα σε ενεργά διαλυτά άλατα- κατηγορία                        | S0      |                   | EN 771-1  |
| Αντίδραση στη φωτιά- Ευρωκατηγορία                                       | A1      |                   | EN 771-1  |
| Επικίνδυνες ουσίες   | NPD     |                   | EN 771-1  |

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Γεώργιο Κουτσούπα - Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας

Νέα Σάντα 17/12/2019

ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ  
ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ  
ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ ΚΙΛΚΙΣ Τ.Κ. 61100  
Α.Μ.Α.Ε. 60659/55/Β/06/14  
Α.Φ.Μ. 99875534 - ΔΟΥ ΚΙΛΚΙΣ